

LOCTITE®



LOCTITE 603

Bloccante

**Bloccante
per accoppiamenti
cilindrici**

- ✓ Alta resistenza
- ✓ Ideale per cuscinetti
- ✓ Altamente oleocompatibile
- ✓ Per giunzioni meccaniche precise



LOCTITE SF 7063 per pulire e preparare le superfici prima dell'incollaggio

Henkel

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Garantisce un contatto tra le due superfici da accoppiare pari al 100%
- Riempie tutte le cavità per evitare la corrosione e lo sfregamento
- Migliora la distribuzione dei carichi rendendo i cuscinetti meno soggetti ad usura, slittamenti e grippaggi
- Riduce i costi di assemblaggio
- Aumenta l'affidabilità nelle applicazioni più difficili
- Affidabile in quanto migliora la resistenza del giunto
- Resiste fino ad alte temperature (150°C)
- Rapido fissaggio delle parti



COME SI APPLICA

Una corretta preparazione delle superfici è il fattore più importante per garantire prestazioni ottimali

⚠ Prima di applicare l'adesivo, sgrassare, pulire e asciugare le superfici usando LOCTITE SF 7063

Per accoppiamenti liberi



Applicare l'adesivo sul bordo esterno del maschio e all'interno della femmina e assemblare ruotando per bagnare completamente le parti di adesivo

Per accoppiamenti alla pressa



Applicare con cura l'adesivo su entrambe le superfici e assemblare alla pressa

Henkel Italia S.r.l.
via C. Amoretti, 78
20157 Milano

Tel.: (+39) 02 35792 963
Fax: (+39) 02 35792 940
www.henkel-adhesives.it
www.henkel.it